

远程 I/O R7F4D 系列


少点数输入输出模块

(HLS用、NPN 晶体管16点输出、连接器型弹簧夹持式端子盘)

主要的功能与特长

●用于HLS的 NPN 晶体管16点输出的少点数输入输出模块

「HLS」指 Step Technica Co., Ltd. 公司的“Hi-speed Link System”。



机型: R7F4DH - 4 - DC16A - R①

订货时的指定事项

- 机型代码: R7F4DH - 4 - DC16A - R①
- ①在下列代码中选择。
- (例如: R7F4DH - 4 - DC16A - R/H/Q)
- 选配规格 (例如: /C01)

端子盘

- 4: 电源: 连接器型弹簧夹持式端子盘
- 通信: RJ-45 接口
- 输入输出: 连接器型弹簧夹持式端子盘

类型

DC16A: NPN 晶体管16点输出模块

供电电源

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

①附加代码 (可指定多项)

◆通信方式

未填写: 全双工通信

/H: 半双工通信

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

机器规格

连接方式

- HLS: RJ-45 接口
- 供电电源、传感器电源: 连接器型弹簧夹持式端子盘
- 输出信号: 连接器型弹簧夹持式端子盘

机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 输出 - 传感器电源 - HLS - 供电电源 - FE间

通信断开时的输出设定: 保持输出、输出清零

(用前端DIP开关设定、出厂时的设定: 保持输出)

状态显示灯: 接通电源时, Power 亮绿色灯

接点输出状态显示灯: ON 时亮红色灯

HLS规格

通信方式: 全双工通信或半双工通信

通信电缆线:

- 屏蔽电缆线
- 全双工通信: ZHY262PS、ZHT262PS (伸光精线工业生产)
- 半双工通信: ZHY221PS (伸光精线工业生产)
- 双重屏蔽电缆线
- ZHY262PBA (伸光精线工业生产)

通信距离/传输速度: 100m/12Mbps、200m/6Mbps、300m/3Mbps (用DIP开关设定、出厂时设定为12Mbps)

占有站数: 1

终端电阻: 内置 (用DIP开关切换、出厂时设定为无效)

状态显示灯: 正常通信时, Run 亮绿色灯

站地址设定: 用旋转开关设定 (详细内容请参照使用说明书)

输出规格

公共端: 负公共端 (NPN)、16点/公共端

输出点数: 16点

可同时接通的输出点数: 无限制 (24V DC时)

传感器电源:

24V DC±10%、纹波系数为5%p-p以下、

2A以下 (包括接点输出负载)、连接器额定电流为8A

额定输出电流: 0.1A/点、1.6A/公共端

残留电压: 1.2V以下

漏电流: 0.1mA以下

ON 延迟时间: 0.2ms以下

OFF 延迟时间: 0.5ms以下

过载电流保护功能: 检测出过载电流时限制电流值

过热保护功能: 检测出过热时切断输出
(连接感应负载(螺线管等)时, 请并列连接二极管与负载。)

设置规格

消耗电流

- 直流电源: 约50mA (连接器额定电流为8A)
(上述消耗电流不包括接点输入输出负载)

使用温度范围: -10~+55°C

使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)

使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃

安装: 壁面安装或DIN 导轨安装 (35mm导轨)

重量: 约100g

性能

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输出・传感器电源 - HLS - 供电电源 - FE间

1500V AC 1分钟

适用标准

适用条件请参照使用说明书

EU指令:


电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2


RoHS指令

面板图



端子排列

■输出端子的排列



针编号	信号名称	功能	针编号	信号名称	功能
Y0	1 Y0	输出 0	Y8	1 Y8	输出 8
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y1	1 Y1	输出 1	Y9	1 Y9	输出 9
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y2	1 Y2	输出 2	YA	1 YA	输出 10
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y3	1 Y3	输出 3	YB	1 YB	输出 11
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y4	1 Y4	输出 4	YC	1 YC	输出 12
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y5	1 Y5	输出 5	YD	1 YD	输出 13
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y6	1 Y6	输出 6	YE	1 YE	输出 14
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
Y7	1 Y7	输出 7	YF	1 YF	输出 15
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V

■供电电源、传感器电源


适用连接器: TFMCI,5/5-STF-3,5 (Phoenix Contact 生产)
(附带于本产品)

适用电缆线: 0.2~1.5mm²

露线长度: 10mm

推荐压接端子:

- AI0,25-10YE 0.25mm² (Phoenix Contact 生产)
- AI0,34-10TQ 0.34mm² (Phoenix Contact 生产)
- AI0,5-10WH 0.5mm² (Phoenix Contact 生产)
- AI0,75-10GY 0.75mm² (Phoenix Contact 生产)
- A1-10 1.0mm² (Phoenix Contact 生产)
- A1,5-10 1.5mm² (Phoenix Contact 生产)




- ①PWR+ 供电电源
- ②PWR- 供电电源
- ③FE 功能接地
- ④SNSR.EXC+ 传感器电源
- ⑤SNSR.EXC- 传感器电源

注) 印在连接器上的数字与本产品的端子编号无关, 请参照使用说明书进行布线。

■通信


推荐适用连接器: TM21P-88P (Hirose Electric 生产)
(本产品不附带该连接器)

●全双工通信时



- | | |
|-------|-------------|
| ①NC | 未使用 |
| ②NC | 未使用 |
| ③TXD+ | 通信线 (从机传输+) |
| ④TXD- | 通信线 (从机传输-) |
| ⑤RXD+ | 通信线 (主机传输+) |
| ⑥RXD- | 通信线 (主机传输-) |
| ⑦NC | 未使用 |
| ⑧SLD | 屏蔽线 |


●半双工通信时




- | | |
|------|---------|
| ①NC | 未使用 |
| ②NC | 未使用 |
| ③TR+ | 通信线 (+) |
| ④TR- | 通信线 (-) |
| ⑤NC | 未使用 |
| ⑥NC | 未使用 |
| ⑦NC | 未使用 |
| ⑧SLD | 屏蔽线 |

■与主机的布线

●全双工通信时



●半双工通信时




注) 设置在两端的模块必须将终端电阻设定开关设定为ON。


数据位分配

■接点输出

· Di领域




· Do领域




0: OFF
1: ON

外形尺寸图 (单位: mm)




安装尺寸图 (单位: mm)



简易电路图・端子接线图

为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FE端子进行接地。

注）FE端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。



会有无预先通知而修改记载内容的情况。