远程 I/O R7G4F 系列

少点数 I/O 模块

(MECHATROLINK-Ⅲ用、NPN 晶体管16点输出、螺丝端子盘)

主要的功能与特长

●用于MECHATROLINK-III的 NPN 晶体管16点输出的少点数 I/O模块



机型: R7G4FML3 – 6 – DC16A – R①

订货时的指定事项

・机型代码: R7G4FML3 – 6 – DC16A – R①

①在下列代码中选择。

(例如: R7G4FML3 – 6 – DC16A – R/UL/Q)

・选配规格 (例如: /C01)

端子盘

6: 电源: 螺丝端子盘

通信: MECHATROLINK-Ⅲ 专用连接器

输入输出: 螺丝端子盘

类型

DC16A: NPN 晶体管16点输出模块

供电电源

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围为24V±10%、纹波系数为10%p-p以下)

①附加代码 (可指定多项)

◆适用标准

未填写: 符合CE

/UL: 符合UL、CE

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层 (不能选择附加代码 (适用标准) 「/UL」。)

相关产品

・组态软件连接电缆线 (机型: MCN – CON、COP – US)

・组态软件 (机型: R7CFG)

可从本公司的网站下载组态软件。

注) 此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

机器规格

连接方式

・MECHATROLINK-III: MECHATROLINK-III专用连接器

・供电电源、输出信号: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为 0.5N·m)

压接端子 : 请参照「推荐压接端子」图

・推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd 或 Nichifu Co.,Ltd

・适用电缆线: 0.25～1.65mm^2 (AWG 22～16)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 输出 – MECHATROLINK・FE – 供电电源间

通信断开时的输出设定: 保持输出、输出清零

(通过R7CFG设定、出厂时的设定: 保持输出)

状态显示灯: 用PWR、ERR、CON、LNK1、LNK2显示状态

(详细内容请参照使用说明书)

接点输出状态显示灯: ON时亮绿色灯

设定器接口: ø 2.5、小型插孔

■推荐压接端子



MECHATROLINK-Ⅲ 规格

传输速度: 100Mbps

传输距离: 最远6300m

站间距离: 最远100m

传输电缆线: MECHATROLINK 专用电缆线 (请使用Yaskawa Controls Co.,Ltd. 生产的，机型为JEPMC-W6013-□-E的产品)

连接器: TE Connectivity 生产的工业 mini I/O 连接器

连接 Subordinate Device 数: 最多62站

(可连接的最多 Subordinate Device 数会因所使用的 Main Device 而不同，请通过 Main Device 的使用说明书进行确认)

传输周期: 125μs、250μs、500μs、1～64ms (设定刻度为 1ms)

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

通信周期: 125μs～64ms
文件: 标准I/O文件 (循环通信模式时)、事件驱动通信ID情报
获取文件(事件驱动通信模式时)
传输字节数: 16字节
站地址设定: 03H～EFH (用旋转开关设定)
循环通信模式: 支持循环通信
事件驱动通信模式: 支持事件驱动通信
其他 Subordinate Device 监控功能: 无

输出规格

输出公共端: 负公共端 (NPN)、16点/公共端
可同时接通的输出点数: 无限制 (24V DC时)
额定负载电压: 24V DC±10%、纹波系数为5%p-p以下
额定输出电流: 0.1A/点、1.6A/公共端
残留电压: 1.2V以下
漏电流: 0.1mA以下
ON延迟时间: 0.2ms以下
OFF延迟时间: 0.5ms以下
过载电流保护功能: 检测出过载电流时限制电流值
过热保护功能: 检测出过热时切断输出
(连接感应负载 (螺线管等) 时，请并列连接二极管与负载。)

设置规格

消耗电流
・直流电源(24V DC供电时): 约80mA
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+65℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)
使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: 壁面安装或DIN 导轨安装 (35mm导轨)
重量: 约190g

性能

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输出 – MECHATROLINK・FE – 供电电源间
1500V AC　1分钟

适用标准

EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）
　EMI EN 61000-6-4
　EMS EN 61000-6-2
RoHS指令
认证:
符合UL/C-UL 通用安全要求
（UL 61010-1，CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12）
（UL 61010-2-201, CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

面板图



端子排列

■输出端子的排列



端子编号	信号名称	功能	端子编号	信号名称	功能
1	V −	0V(输出公共端)	10	V +	24VDC
2	Y0	输出 0	11	Y1	输出 1
3	Y2	输出 2	12	Y3	输出 3
4	Y4	输出 4	13	Y5	输出 5
5	Y6	输出 6	14	Y7	输出 7
6	Y8	输出 8	15	Y9	输出 9
7	Y10	输出 10	16	Y11	输出 11
8	Y12	输出 12	17	Y13	输出 13
9	Y14	输出 14	18	Y15	输出 15

■供电电源端子的排列



①NC　　−
②NC　　−
③FE　　功能接地
④NC　　−
⑤NC　　−
⑥+24V　　供电电源（24V DC）
⑦0V　　供电电源（0V）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

MECHATROLINK 架构命令参数

本产品所支持的命令如下表所示。

架构	命令名称	命令代码	动　作
通用命令	NOP	00H	无效
	ID_RD	03H	调出产品信息
	CONFIG	04H	设定参数
	ALM_RD	05H	调出错误信息
	ALM_CLR	06H	清除错误信息
	CONNECT	0EH	开始与 Main Device 的通信
	DISCONNECT	0FH	停止与 Main Device 的通信
标准 I/O 架构	DATA_RWA	20H	传送输入输出数据

响应时间

接点输出模块的响应时间是指，从传输路接收完数据，到模块输出信号的时间。

T_{COM}: 在上层设备 (Main Device) 设定的 MECHATROLINK-Ⅲ传输周期
MECHATROLINK-Ⅲ的传输周期取决于系统构成与设定。

T_{OUT}: 输出模块的响应时间 ≤ Td内部处理延迟时间 (设备可处理的1次最小传输周期) + Te输出电路的延迟时间 (ON延迟时间或OFF延迟时间)

例）MECHATROLINK-Ⅲ传输周期为0.5ms时
输出模块的响应时间 (T_{OUT}): 内部处理延迟时间 (0.125ms) + 输出电路的延迟时间 (0.5ms) = 0.625 [ms]



数据位分配

■接点输出



0：OFF　1：ON

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

外形尺寸图（单位：mm）・端子编号图



安装尺寸图（单位: mm）



MG CO., LTD.
www.mgco.jp

简易电路图・端子接线图

为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FE端子进行接地。

注）FE端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。



※1、通信电缆线可连接在任一处。

■输出电路



■输出连接例



⚠ 会有无预先通知而修改记载内容的情况。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp