

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:25DY

マルチループ用フィールドネット形変換器 25・UNIT シリーズ

ディストリビュータ

主な機能と特長

- 各社のプログラマブルコントローラネットワークに直結できる2線式単ループ専用のディストリビュータ
- スマートトランスミッタ対応形
- アイソレーション機能付



形式:25DY-24

価格

基本価格 42,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:25DY-24

2線式伝送器用電源電圧

24: 公称24V DC

機器仕様

構造:通信ユニット接続形、薄型プラグイン構造
接続方式:コネクタ接続
ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
アイソレーション:入力-出力-電源間
ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)
スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

2線式伝送器用電源仕様

2線式伝送器用電源電圧範囲:24~28V DC(無負荷時)
電流容量:22mA DC以下
■短絡保護回路
制限電流:約30mA
許容短絡時間:無制限

入力仕様

入力抵抗:入力抵抗器300Ωを内蔵します。
入力レンジ:4~20mA DC


設置仕様

使用温度範囲:-5~+55℃
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
取付:通信ユニット(形式:25C□)に取付
質量:約200g


性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%
温度係数:±0.015%/℃
応答時間:約0.5s(0→90%)
絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
耐電圧:入力-出力間 1000V AC 1分間

外形寸法図(単位:mm)



ブロック図・端子接続図



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン: 0120-18-6321