

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:BM

省スペース形2線式変換器 B・UNIT シリーズ

ポテンショメータ変換器

主な機能と特長

- ポテンショメータを検出端とする2線式変換器
- 定電圧方式により全抵抗値の影響なし
- ゼロ調整とスパン調整は相互不干涉
- チェック端子付



形式:BM①

価格

基本価格 38,500円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:BM①

①は下記よりご選択下さい。

(例:BM/Q)

・オプション仕様(例:/C01/S01)

①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

機器仕様

構造:薄形プラグイン構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

ゼロ調整範囲:全抵抗値の0~10%

スパン調整範囲:

全抵抗値の50~100%(全抵抗値135Ω以上)

全抵抗値の70~100%(全抵抗値135Ω未満)

入力仕様

全抵抗値:100Ω~2kΩ

最小スパン:全抵抗値の50%以上

(全抵抗値が135Ω以上のとき)

全抵抗値の70%以上

(全抵抗値が135Ω未満のとき)

基準電圧:約0.2V DC


出力仕様

出力信号:4~20mA DC

許容負荷抵抗および供給電圧の関係:

許容負荷抵抗(Ω)=(供給電圧(V)-12(V))÷0.02(A)

(導線抵抗も含む)



設置仕様

供給電圧:12~60V DC

使用温度範囲:-5~+60℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:壁またはDINレール取付

標準ラック取付金具(形式:BX-16H)と組合わせてJIS標準ラックに組込みも可

質量:約150g


性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.2%


温度係数:±0.05%/℃

応答時間:0.5s以下(0→90%)

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



ブロック図・端子接続図



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出(該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321