

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:BT

省スペース形2線式変換器 B・UNIT シリーズ


無記入:なし
/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

カップル変換器

(入出力間非絶縁)

主な機能と特長

- 各種熱電対を検出端とする2線式温度変換器
- 冷接点補償、バーンアウト(上方)機能付



形式:BT-①②

価格

基本価格 55,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:BT-①②

①、②は下記よりご選択下さい。

(例:BT-2/BL/Q)

・入力レンジ(例:0~800℃)

・オプション仕様(例:/C01/S01)

①入力信号(熱電対)

2:K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)

3:E(CRC)(測定範囲 -270~+1000℃)

4:J(IC)(測定範囲 -210~+1200℃)

5:T(CC)(測定範囲 -270~+400℃)

7:R(測定範囲 -50~+1760℃)

8:S(測定範囲 -50~+1760℃)

②付加コード(複数項指定可能)

◆バーンアウト

無記入:バーンアウト上方

/BL:バーンアウト下方

/BN:バーンアウトなし

◆オプション仕様

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

機器仕様

構造:薄形プラグイン構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

リアライザ:なし

冷接点補償:冷接点センサを入力端子に密着取付

入力仕様

入力抵抗:50kΩ以上

バーンアウト検出電流:0.25μA

製作可能範囲

スパン:3mV以上

入力バイアス:入カスパン(起電力)の1.5倍以下

・K(CA):最小スパン 約75℃以上

・E(CRC):最小スパン 約50℃以上

・J(IC):最小スパン 約60℃以上

・T(CC):最小スパン 約75℃以上

・R:最小スパン 約360℃以上

・S:最小スパン 約380℃以上


出力仕様

出力信号:4~20mA DC

許容負荷抵抗値および供給電圧の関係:

許容負荷抵抗(Ω)=(供給電圧(V)-12(V))÷0.02(A)

(導線抵抗も含む)



設置仕様

供給電圧:12~60V DC

使用温度範囲:-5~+60°C

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:壁またはDINレール取付

標準ラック取付金具(形式:BX-16H)と組合わせてJIS標準ラ

ックに組込みも可

質量:約150g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%(R、Sは400°C以上)

冷接点補償精度:20°Cにおいて


K、E、J、T熱電対±0.5°C S、R熱電対±1°C

温度係数:±0.05%/°C(R、Sは400°C以上)


応答時間:0.5s以下(0→90%)

バーンアウト時間:10s以下


外形寸法図(単位:mm)



端子番号図(単位:mm)



ブロック図・端子接続図



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321