

価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:B5MS

## 超小形2線式端子台形信号変換器 B5・UNIT シリーズ

### ポテンショメータ変換器

主な機能と特長

- すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して出力
- チェック端子付
- 電源表示ランプ付



### 形式:B5MS①

#### 価格

基本価格 24,200円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

#### ご注文時指定事項

・形式コード:B5MS①

①は下記よりご選択下さい。

(例:B5MS/K/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

#### ①付加コード(複数項指定可能)

◆応答時間(0→90%)

無記入:標準応答形 0.5s以下

/K:高速応答形 約25ms

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

#### オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

#### 機器仕様

構造:超小形端子台構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入力-出力間

ゼロ調整範囲:全抵抗値の0~30%(前面から調整可)

スパン調整範囲:全抵抗値の70~100%(前面から調整可)

電源表示ランプ:橙色LED、電源供給時点灯

#### 入力仕様

全抵抗値:100Ω~10kΩ

最小スパン:全抵抗値の70%以上

基準電圧:0.2V DC


#### 出力仕様

出力信号:4~20mA DC

許容負荷抵抗値および供給電圧の関係:

許容負荷抵抗(Ω) = (供給電圧(V) - 12(V)) ÷ 0.02(A)

(導線抵抗も含む)



#### 設置仕様

供給電圧:許容電圧範囲 12~28V DC

使用温度範囲:-40~+80℃

使用湿度範囲:0~90%RH(結露しないこと)

取付:DINレール取付

質量:約60g

#### 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%

温度係数:±0.015%/℃


絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC

耐電圧:入力-出力-大地間 2000V AC 1分間


**適合規格**

適合EU指令:  
 電磁両立性指令(EMC指令)  
 EMI EN 61000-6-4  
 EMS EN 61000-6-2  
 RoHS指令


**パネル図**



**外形寸法図(単位:mm)・端子番号図**



**ブロック図・端子接続図**





- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321