

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:M5XWT


超小形端子台形信号変換器 M5X・UNIT シリーズ

電力マルチ変換器

(PCスペック形、補助電源不要)

主な機能と特長

- 超小形電力変換器
- 電流センサは5～600AまでのクランプCTを使用
- 単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応
- 密着取付可能
- 電源表示LED搭載
- 補助電源不要



形式:M5XWT-113①

価格

基本価格 22,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:M5XWT-113①

①は下記よりご選択下さい。

(例:M5XWT-113/Q)

・オプション仕様(例:/C01/S01/SET)

種類

1:単相2線式、単相3線式、三相3線式

入力

1:240V AC/CLSE

クランプ式交流電流センサは下記から選択可能

CLSE(5A、50A、100A、200A、400A、600A)

5Aタイプは二次CTとしても使用可能

外部インターフェース

3:Modbus通信

①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

◆出荷時設定

/SET:仕様伺書(図面番号:NSU-2782)通りに設定 +0円

関連機器

・コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:PMCFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

・クランプ式交流電流センサ(形式:CLSE)

機器仕様

構造:小形端子台構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:電流入力・電圧入力-Modbus間

■計測項目

・電圧:R-S、S-T、T-R

・電流:R、S、T

・有効電力

・無効電力

・皮相電力

・力率

・周波数

・電力量:受電/送電

・無効電力量:受電/送電/遅れ/進み

・皮相電力量

・デマンド電力

・デマンド無効電力

・デマンド皮相電力

・デマンド電流:R、S、T

・各最大値、最小値

簡易計測モード:電圧値および力率を固定値として、電流値から電力を演算

電源表示ランプ:緑色LED、変換器の動作状態をLEDの表示パターンで表示

Modbus仕様

通信方式:半二重非同期式無手順
通信規格:TIA/EIA-485-A準拠
伝送距離:500m以下
伝送速度:1200、2400、4800、9600、19200、38400bps
(標準出荷時設定:38400bps)
制御手順:Modbus-RTU
ノードアドレス設定:1~247(標準出荷時設定:1)
パリティ:なし、偶数、奇数(標準出荷時設定:奇数)
ストップビット:1、2(工場出荷時設定:1)
ノード数:最大31台(マスタ除く)
伝送ケーブル:シールド付より対線(CPEV-S 0.9φ)
内蔵終端抵抗:110Ω

・周波数:±0.5Hz
・電力量:±2%(力率0.5以上、入力10%以上)
*1、センサの精度は含まれていません。センサと組合わせたときの精度は、センサの精度を加算します。
*2、定格入力に対する精度。単相3線時の中性線電流、三相3線時のS線電流は、入力1%以上の精度。
温度係数:±0.0075%/°C
データ更新周期:500ms以下
絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
耐電圧:電流入力・電圧入力-Modbus-大地間
2000V AC 1分間

入力仕様

周波数:50/60Hz共用(45~66Hz)
●電圧側
定格電圧:240V AC
入力範囲:80~260V AC
(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)
概略消費VA
・P1-P2端子間:3VA(内部回路消費電力)以下
・P2-P3端子間:電圧²/1.5MΩ VA以下
PT使用時の一次側電圧設定可能範囲:50~400 000V
●電流側
電流センサ(標準出荷時設定:CLSE-R5)
CLSE-R5:0~5A AC
CLSE-05:0~50A AC
CLSE-10:0~100A AC
CLSE-20:0~200A AC
CLSE-40:0~400A AC
CLSE-60:0~600A AC
入力範囲:定格の0~120%
カットアウト電流:0~99.9%(標準出荷時設定:1%)
一次側電流設定可能範囲:1~20 000A
(CLSE-R5使用時のみ、コンフィギュレータから設定可能)

設置仕様


使用温度範囲:-20~+65°C
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付:DINレール取付
質量:約80g

性能


入力精度*1
・電圧:±0.5% *2
・電流:±0.5% *2
・電力:±0.5% *2
・力率:±1.5%

パネル図

■左側面図



■前面図




結線図

システム/ アプリケーション	結線図	システム/ アプリケーション	結線図
単相2線		単相3線 三相3線	

注) CTはCLSEを使用して下さい。
 低圧回路では接地は不要です。
 簡易計測モード時（電圧値および力率は固定）も内部電源生成のためP1-P2間に電圧を印加する必要があります。


通信ケーブルの配線

■HOST PCとの配線




※1、内蔵の終端抵抗を使用する場合、終端抵抗接続スイッチをONにして下さい。

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



ブロック図・端子接続図



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出(該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321