


共通機器

ロードセル

(引張圧縮両用型)

主な機能と特長

- 定格容量5kN
- 小形、軽量



性能(スパンに対する%で表示)

定格出力誤差:±0.5%

零バランス:±10% R.O.

非直線性:±0.15% R.O.

ヒステリシス:±0.15% R.O.

繰返し性:±0.05% R.O.

零点の温度影響:±0.005% R.O./°C

出力の温度影響:±0.01% LOAD/°C

絶縁抵抗:1000MΩ以上(B/E 50V DC)

形式:LCCT-5K-4

価格

価格:オープン価格

ご注文時指定事項

・形式コード:LCCT-5K-4

機器仕様

ケーブルタイプ:φ5、4芯シールドケーブル、先端柳線

ケーブル長:5m

本体材質:ステンレス

定格たわみ量:0.02mm以下

固有振動数:約20kHz

入力仕様

定格容量(R.C.):5kN(510kgf)

許容過負荷:150% R.C.

推奨印加電圧:10V

許容印加電圧:15V

入力端子間抵抗:425Ω±50Ω

出力仕様

定格出力(R.O.):2mV/V±0.5%

出力端子間抵抗:350Ω±5Ω

設置仕様

温度補償範囲:-10~+60°C

許容温度範囲:-20~+70°C

質量:約600g

