

仕様伺書

対象形式： J P A

(には形式名称の一部が入ります)

お客様記入		弊社記入	
形式		J O B N o .	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

弊 社 検 印	弊 社 検 印

入出力特性に関する項目 (リニアライズが必要な場合のみ 記入例 の様に記入して下さい。)

	入力信号		出力信号		入力信号		出力信号
X(01)		Y(01)		X(11)		Y(11)	
X(02)		Y(02)		X(12)		Y(12)	
X(03)		Y(03)		X(13)		Y(13)	
X(04)		Y(04)		X(14)		Y(14)	
X(05)		Y(05)		X(15)		Y(15)	
X(06)		Y(06)		X(16)		Y(16)	
X(07)		Y(07)					
X(08)		Y(08)					
X(09)		Y(09)					
X(10)		Y(10)					

(データは%でも可)

記入例

X(01)	0.00(Hz)	Y(01)	4.00(mA)	X(09)	80.00(Hz)	Y(09)	17.58(mA)
X(02)	10.00	Y(02)	6.37	X(10)	90.00	Y(10)	18.81
X(03)	20.00	Y(03)	8.42	X(11)	100.00	Y(11)	20.00
X(04)	30.00	Y(04)	10.25	X(12)		Y(12)	
X(05)	40.00	Y(05)	11.92	X(13)		Y(13)	
X(06)	50.00	Y(06)	13.47	X(14)		Y(14)	
X(07)	60.00	Y(07)	14.92	X(15)		Y(15)	
X(08)	70.00	Y(08)	16.28	X(16)		Y(16)	

ドロップアウトに関する設定項目

設定項目	出荷時設定値	デフォルト値	コメント
ドロップアウト設定 設定可能範囲 (0 ~ 1 0 0 %)	%	0 %	