

仕様伺書

対象形式: M5XWT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
入力結線方式	<input type="checkbox"/> 単相 2 線 <input type="checkbox"/> 単相 3 線 <input type="checkbox"/> 三相 3 線	三相 3 線		<input type="checkbox"/> 確認済
CT 一次側定格電流		5	1~20 000: 電流値(A) CT センサ設定が CLSE - R5 のときのみ有効です。 それ以外のセンサ選択時は、選択したセンサの定格を自動的に決定します。	<input type="checkbox"/> 確認済
CT センサ	<input type="checkbox"/> CLSE-R5 <input type="checkbox"/> CLSE-05 <input type="checkbox"/> CLSE-10 <input type="checkbox"/> CLSE-20 <input type="checkbox"/> CLSE-40 <input type="checkbox"/> CLSE-60	CLSE-R5		<input type="checkbox"/> 確認済
VT 一次側定格電圧		110	50~400 000: 電圧値(V) VT を使用しない場合は一次側と二次側に同じ値を記入して下さい。 この値は定格電力の演算に使用されます。	<input type="checkbox"/> 確認済
VT 二次側定格電圧		110	50~500: 電圧値(V) 二次側設定値は 500 V まで設定可能となっておりますが、これは機器に 500 V が入力可能であることを意味するものではありません。 機器の仕様書に記載された入力定格値を超えるような条件で使用しないようご注意ください。	<input type="checkbox"/> 確認済
電流カットアウト		1.0	0.0 ~ 99.9 (%) 定格電流値×指定値 % でカットアウトします。	<input type="checkbox"/> 確認済
入力周波数計測信号	<input type="checkbox"/> 電圧信号 <input type="checkbox"/> 50 Hz 固定 <input type="checkbox"/> 60 Hz 固定	電圧信号		<input type="checkbox"/> 確認済

■デマンド設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
デマンド電流更新間隔		30	1~60: 内部タイマ(単位: 分)	<input type="checkbox"/> 確認済
デマンド電力更新間隔		30	1~60: 内部タイマ(単位: 分)	<input type="checkbox"/> 確認済

■方式設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
力率 (PF1~PF3、PF) 符号方式		0	0: 通常 (IEC) 有効電力と同じ 1: 特殊 1 (IEEE) LAG で正、LEAD で負	<input type="checkbox"/> 確認済
無効電力 (Q1~Q3、Q) 符号方式		0	0: 通常 (IEC) PF=1.0 から LAG 方向に 180° までが正、それ以外が負 1: 特殊 1 (送電時符号反転) LAG で正、LEAD で負	<input type="checkbox"/> 確認済

注) Q1、Q2、Q3 などの 1、2、3 は、R 相、S 相、T 相を表しています。

■計測モード

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
計測モード	<input type="checkbox"/> 標準計測 <input type="checkbox"/> 簡易計測	標準計測	簡易計測では電圧と力率が固定値となります。	<input type="checkbox"/> 確認済
簡易計測選択時の力率		1.0000	簡易計測時の電圧は VT1 次側の値が適用されます。	<input type="checkbox"/> 確認済

■ Modbus 通信設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
ノードアドレス		1	1~247	<input type="checkbox"/> 確認済
伝送速度	<input type="checkbox"/> 1200 bps <input type="checkbox"/> 2400 bps <input type="checkbox"/> 4800 bps <input type="checkbox"/> 9600 bps <input type="checkbox"/> 19200 bps <input type="checkbox"/> 38400 bps	38400 bps		<input type="checkbox"/> 確認済
パリティビット	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 奇数 <input type="checkbox"/> 偶数	奇数		<input type="checkbox"/> 確認済
ストップビット長	<input type="checkbox"/> 1 ビット <input type="checkbox"/> 2 ビット	1 ビット		<input type="checkbox"/> 確認済