

仕様伺書

対象形式: R7I4DEIP-DC32A

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■未使用設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 1	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 2	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 3	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 4	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 5	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 6	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 7	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 8	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 9	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 10	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 11	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 12	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 13	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 14	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 15	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 16	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 17	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 18	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 19	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 20	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 21	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 22	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 23	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 24	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 25	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 26	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 27	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 28	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 29	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 30	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済
出力 31	☐ CH 有効 ☐ CH 無効	CH 有効	☐ 確認済

■通信断時出力設定

項 目	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	☐ 出力保持 ☐ 出力クリア	出力保持	☐ 確認済

■ EtherNet/IP 通信設定

項 目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
IP Address (IP アドレス)	各バイト 0～255					192.168.0.250	☐ 確認済
Subnet Mask (サブネットマスク)						255.255.255.0	☐ 確認済
Default Gateway (デフォルトゲートウェイ)						192.168.0.1	☐ 確認済
TimeOut (無通信監視時間)	0～32767 ただし 1 = 0.1 (秒)					30	☐ 確認済