

仕様伺書

対象形式 : R7G4HML3-6-SVAF4

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		SER.No.	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

SER.No.

■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	☐ -10→+10V DC	-10→+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5→+5V DC		
	☐ -1→+1V DC		
	☐ 0-10V DC		
	☐ 0-5V DC		
	☐ 1-5V DC		
	☐ 0-1V DC		
	☐ -0.5→+0.5V DC		
	☐ -20→+20mA DC		
	☐ 4-20mA DC		
	☐ 0-20mA DC		
	☐ CH 無効		
入力 2	☐ -10→+10V DC	-10→+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5→+5V DC		
	☐ -1→+1V DC		
	☐ 0-10V DC		
	☐ 0-5V DC		
	☐ 1-5V DC		
	☐ 0-1V DC		
	☐ -0.5→+0.5V DC		
	☐ -20→+20mA DC		
	☐ 4-20mA DC		
	☐ 0-20mA DC		
	☐ CH 無効		

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 3	☐ -10→+10V DC	-10→+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5→+5V DC		
	☐ -1→+1V DC		
	☐ 0-10V DC		
	☐ 0-5V DC		
	☐ 1-5V DC		
	☐ 0-1V DC		
	☐ -0.5→+0.5V DC		
	☐ -20→+20mA DC		
	☐ 4-20mA DC		
	☐ 0-20mA DC		
	☐ CH 無効		
入力 4	☐ -10→+10V DC	-10→+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5→+5V DC		
	☐ -1→+1V DC		
	☐ 0-10V DC		
	☐ 0-5V DC		
	☐ 1-5V DC		
	☐ 0-1V DC		
	☐ -0.5→+0.5V DC		
	☐ -20→+20mA DC		
	☐ 4-20mA DC		
	☐ 0-20mA DC		
	☐ CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	-32,768～+32,767	☐ 確認済
入力 2	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	-32,768～+32,767	☐ 確認済
入力 3	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	-32,768～+32,767	☐ 確認済
入力 4	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	-32,768～+32,767	☐ 確認済

■変換速度設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
移動平均回数	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256		1	☐ 確認済