

仕様伺書

対象形式：R7G4HH-A-YVF4

お客様記入		弊社記入	
形式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■出力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		
出力 1	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		
出力 2	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力3	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> CH無効		

CH無効の場合、標準設定値となります。

■伝送速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 12Mbps	12Mbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 6Mbps		

■局番設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
局番	全二重：01～39H 半二重：01～3CH		01H	<input type="checkbox"/> 確認済

■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力2	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力3	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

■出力クリア値設定*1

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0	-15.00～+115.00 (%)		-15.00 (%)	<input type="checkbox"/> 確認済
出力1	-15.00～+115.00 (%)		-15.00 (%)	<input type="checkbox"/> 確認済
出力2	-15.00～+115.00 (%)		-15.00 (%)	<input type="checkbox"/> 確認済
出力3	-15.00～+115.00 (%)		-15.00 (%)	<input type="checkbox"/> 確認済

*1、出力レンジが-10～+10V DCの場合、約-7.5～-15%は約-11.5V DC、約107.5～115%は約+11.5V DCが出力されます。

■通信断時出力設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	出力値保持		出力値保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	出力クリア値			