

仕様伺書

対象形式: R7C-YS4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No.	～		
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

■伝送速度設定

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値
伝送速度	☐ 156kbps	156kbps
	☐ 625kbps	
	☐ 2.5Mbps	
	☐ 5Mbps	
	☐ 10Mbps	

■局番設定

項 目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値
局番	1～64		0

■通信断時出力設定

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値
通信断時出力	☐ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持
	☐ 出力クリア（出力を -15%に固定）	

■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定 (ZERO～SPAN において、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値
出力 0	-32000～+32000	～	0～10000
出力 1	-32000～+32000	～	0～10000
出力 2	-32000～+32000	～	0～10000
出力 3	-32000～+32000	～	0～10000