

# 仕様伺書

対象形式: R7D-YV2、R7D-YV2A

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

## ■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

## ■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

項 目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■通信断時出力設定(基本ユニット)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を -15%または約 -11.5V DC に固定)		

## ■増設ユニットの有無

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし	増設なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点 /16 点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点 /16 点		

## ■通信断時出力設定(接点出力増設ユニット)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF)		

**■出力レンジ設定(一括)**

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力レンジ*1	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

\* 1、各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの出力レンジをご指定下さい。

**■出力レンジ設定(個別)**

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0*2	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	出力1*2		
<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC			
<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC			
<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC			

\* 2、未使用の場合、0 ~ 10V DC をご指定下さい。

**■スケーリングデータ設定**

各チャンネルのスケーリング値を設定(ZERO~SPANにおいて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力1	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済

**■通信設定**

項目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10(1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF: ステータスなし ON: ステータスあり		OFF: ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済