

仕様伺書

対象形式：R7D-SV4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■ 伝送速度設定 (B.RATE スイッチ)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

■ ノードアドレス設定 (NODE ADD. スイッチ)

設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
1～63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 増設ユニットの有無 (SW1-1, 2)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし (OFF、OFF)	増設なし (OFF、OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 (ON、OFF)		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 (OFF、ON)		

■入力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
入力レンジ 設定(*1)	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

- * 1、各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの入力レンジをご指定下さい。

■入力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力1	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力2	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力3	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		

未使用の場合、標準設定値となります。

■スケールリングデータ設定

各チャンネルのスケールリング値を設定(ZERO～SPANに於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度 ／変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms／±0.1%	80ms／±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms／±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms／±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms／±0.8%		

■通信設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0～32767 (1 = 0.1 秒)		10 (1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF:ステータスなし ON:ステータスあり		OFF:ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済