

# 仕様伺書

対象形式：R7M-DC16A、R7M-DC16B、  
R7M-DC8C

| お客様記入 |  | 弊社記入    |  | 営業部門 |    |
|-------|--|---------|--|------|----|
| 形 式   |  | JOB No. |  | 承認   | 作成 |
| 貴 社 名 |  | 機 番     |  |      |    |
| お 名 前 |  | 営業担当    |  |      |    |
| 注 番   |  |         |  |      |    |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

| 製造部門 |    |
|------|----|
| 確認   | 設定 |
|      |    |
| 機番   |    |

## ■通信断時出力設定

| 項目名称     | 設定内容  | 標準設定値 | 弊社記入欄                        |
|----------|---|-------|------------------------------|
| 通信断時出力設定 | <input type="checkbox"/> 出力保持（前回正常受信データを保持） | 出力保持  | <input type="checkbox"/> 確認済 |
|          | <input type="checkbox"/> 出力クリア（出力を OFF）     |       |                              |

## ■Modbus 通信パラメータ設定

| 項目名称            | 設定内容 *1  | 標準設定値    | 弊社記入欄                        |
|-----------------|--|----------|------------------------------|
| 通信モードとデータビット長*2 | <input type="checkbox"/> 7:ASCII<br><input type="checkbox"/> 8:RTU | 8:RTU    | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| パリティビット*2       | <input type="checkbox"/> NONE      なし                              | NONE(なし) | <input type="checkbox"/> 確認済 |
|                 | <input type="checkbox"/> ODD(奇数)      あり                           |          |                              |
|                 | <input type="checkbox"/> EVEN(偶数)                                  |          |                              |

\*1 弊社の他製品の標準値は、**通信モード:RTU、データビット長:8**、**パリティビット:ODD(奇数、あり)**、**ストップビット:1**です。接続機器に合わせ、必ず適切にご指定ください。なお、ストップビットは通信モード、パリティビットの指定により、1もしくは2が設定されますので、ストップビットの指定はできません。

\*2 通信モードとデータビット長、パリティビットの設定により、1バイトデータの構成は、下の表の通りとなります。

| 通信設定  | スタートビット | データビット長 | パリティビット | ストップビット |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| ASCII | 1       | 7       | あり      | 1       |
|       | 1       | 7       | なし      | 2       |
| RTU   | 1       | 8       | あり      | 1       |
|       | 1       | 8       | なし      | 2       |

## ■伝送速度設定

| 項目名称 | 設定内容                              | 標準設定値    | 弊社記入欄                        |
|------|-----------------------------------|----------|------------------------------|
| 伝送速度 | <input type="checkbox"/> 38.4kbps | 38.4kbps | <input type="checkbox"/> 確認済 |
|      | <input type="checkbox"/> 19.2kbps |          |                              |
|      | <input type="checkbox"/> 9600bps  |          |                              |
|      | <input type="checkbox"/> 4800bps  |          |                              |

■ノードアドレス設定

| ノードアドレス設定範囲 | 設定内容 | 標準設定値 | 弊社記入欄                        |
|-------------|------|-------|------------------------------|
| 1～99        |      | 0     | <input type="checkbox"/> 確認済 |

■増設の有無 \*

| 項目名称   | 設定内容                                 | 標準設定値 | 弊社記入欄                        |
|--------|--------------------------------------|-------|------------------------------|
| 増設ユニット | <input type="checkbox"/> 増設無し        | 増設無し  | <input type="checkbox"/> 確認済 |
|        | <input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 |       |                              |
|        | <input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 |       |                              |

\*R7M-DC8C では増設ユニットをご利用頂けません。