仕様伺書　対象形式：R7E－YV2

お客様記入		弊社記入	
形　式		JOB No.	
貴社名		SER. No.	
お名前		営業担当	
注　番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■出力レンジ設定（一括）

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力レンジ*1	□ -10 ～ +10V DC	-10～+10V DC	□ 確認済
	□ -5 ～ +5V DC		
	□ -1 ～ +1V DC		
	□ 0 ～ 10V DC		
	□ 0 ～ 5V DC		
	□ 1 ～ 5V DC		
	□ 0 ～ 1V DC		
	□ -0.5 ～ +0.5V DC		
	□ コンフィギュレータ設定		

＊1、各チャネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャネルの出力レンジをご指定下さい。

■出力レンジ設定（個別）

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0*2	□ -10 ～ +10V DC	-10～+10V DC	□ 確認済
	□ -5 ～ +5V DC		
	□ -1 ～ +1V DC		
	□ 0 ～ 10V DC		
	□ 0 ～ 5V DC		
	□ 1 ～ 5V DC		
	□ 0 ～ 1V DC		
	□ -0.5 ～ +0.5V DC		
出力1*2	□ -10 ～ +10V DC	-10～+10V DC	□ 確認済
	□ -5 ～ +5V DC		
	□ -1 ～ +1V DC		
	□ 0 ～ 10V DC		
	□ 0 ～ 5V DC		
	□ 1 ～ 5V DC		
	□ 0 ～ 1V DC		
	□ -0.5 ～ +0.5V DC		

＊2、未使用の場合、0 ～ 10V DC をご指定下さい。

■ Ethernet 通信設定

項　目		設定範囲	ご指定出荷時設定値				標準設定値	弊社記入欄
IP アドレス		各バイト 0～255					192.168.0.1	□ 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	□ 確認済
デフォルトゲートウェイ							192.168.0.100	□ 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767 ただし 1 ＝ 0.1s					1800（180.0 秒）	□ 確認済
	ソケット 2						1800（180.0 秒）	
	ソケット 3						1800（180.0 秒）	
	ソケット 4						1800（180.0 秒）	

■通信断時出力設定（基本ユニット）

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	□ 確認済
	□ 出力クリア（出力を -15%または約 -11.5V DC に固定）		

■増設ユニットの有無

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	□ 増設なし	増設なし	□ 確認済
	□ 接点入力 8 点 /16 点		
	□ 接点出力 8 点 /16 点		

■通信断時出力設定（接点出力増設ユニット）

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	□ 確認済
	□ 出力クリア（出力を OFF）		

■スケーリングデータ設定

各チャネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPAN において、ZERO < SPAN）

チャネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済
出力 1	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済

■通信設定

項　目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0～32767 （1 ＝ 0.1 秒）		30（3.0 秒）	□ 確認済