

仕様伺書

対象形式：R3-SS8, R3Y-SS8

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~4	<input type="checkbox"/> -20~+20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC		
入力信号 5~8	<input type="checkbox"/> -20~+20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC		

■未使用入力設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~8	<input type="checkbox"/> 160ms	160ms	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 80ms		
	<input type="checkbox"/> 40ms		
	<input type="checkbox"/> 20ms		

■変換データ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPANにおいて、ZERO<SPAN）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済