仕様何書 対象形式: R30PA2

					営業	部門
お客様記入			弊社記入		承認	作
式		JOB N	0.		序心	TF
社名			番			
名前		営業担	当			
番						
					生1.74	- 숙선 티
設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。					袋垣	門陪
設定値とは、	一切のご指定がない時の値	です。			確認	設
				杉	幾番	
最大積算パル	レス数		_			
チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄		
入力1	1~4,294,967,295		4,294,967,295	□ 確認済		
入力2	1~4,294,967,295		4,294,967,295	□ 確認済		
			-			
ナーバーフロ	一時の戻り値	T	T	1	_	
チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄		
入力1	0、1		0	□ 確認済		
入力2	0、1		0	□ 確認済		
入力パルスカウントエッジ			+m 3/± ⇒n / → / ±	#k-√1. <del>2</del> 2. 2. 488		
項目名称		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	_	
入力パルスカウントエッジ		<ul><li>立ち下がり(DI-ON)</li></ul>	立ち下がり(DI-ON)	□ 確認済		
		□ 立ち上がり(DI-OFF)				
し立びこしナッシュトナ	全山土のご					
外部リセット検出エッジ 項目名称		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄		
外部リセット検出エッジ		□ 立ち下がり(DI-ON)	<b>你平</b> 队之他	チーエロン (1)利	_	
		□ 立ち上がり(DI-OFF)	立ち下がり(DI-ON)	□ 確認済		
		ロ エのエハォウ(DI_OLL)	<u>l</u>			
小部リセット	<b>)</b> 強出					
項目名称		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄		
外部リセット検出		□無効				
			無効	□ 確認済		

□ 有効

□ 無効

□ 有効

ご指定出荷時設定値

標準設定値

無効

■上位機器リセット/プリセット

項目名称

上位機器リセット/プリセット

弊社記入欄

□ 確認済

作成

設定